

Комплекс механизмов "РИКО", дополняющих друг друга, обеспечивает большую экономию времени и совершенно безопасную работу. Гидравлический пресс "РИКО" модель С 12 предназначен для прессования черного и цветного металлолома толщиной до 3 мм.

Пресс применяется на местах сбора металлолома в составе погрузчика "РИКО" РН За и кабины, которая служит для защиты водителя от атмосферных осадков. Гидравлический пресс для пакетирования С 12 представляет собой пресс с одноступеньчатым сжатием. Загрузка прессовочной емкости выполняется с помощью рабочего бака. Крышка и стенки емкости оснащены ножами для резки металлолома. Внутренние стенки емкости крышки и дверей покрыты бронированными плитами, которые можно быстро заменить в случае необходимости. С помощью двух гидравлических цилиндров по окончании прессования открываются дверцы емкости и поршень выталкивает пакет из пресса через отверстие.

Технические характеристики

Название	ед	Характеристика
Сила прессования	кН	1250
Рабочее давление	МПа	20
Вес пакета	кг	82
Габариты пресса	мм	5280x3120x2130
Габариты корыта	мм	1270x600x600
Габариты пакета	мм	100-600x600x400
Продолжительность одного цикла	с	45
Производительность пресса	кг/час	1000
Мощность электродвигателя	кВт	15
Вес пресса	т	8